

PPP 500

Emäksinen biologisesti hajoava yleispuhdistus- ja rasvanpoistoneste

Käyttöalue

Elintarvike-, laiva- ja muun teollisuuden, kuljetus- ja maansiirtoalan sekä maatalouden käyttöön.

Käyttöohjeet

- **Korkeapainelaitteet:** esilaimennus 1:1 - 1:5 konetyypistä riippuen.
- **Matalapainelaitteet:** laimennus 1:15 - 1:30.
- **Käsinpuhdistus:** laimennus 1:20 - 1:100

Antakaa aineen vaikuttaa muutaman minuutin ajan. Peskää huolellisesti, mieluummin korkeapainelaitteella. Eriyisen öljyisiä pintoja, esim. konehuoneita, puhdistettaessa joudutaan joskus käyttämään jopa laimennussuhdetta 1:3 - 1:5. Tällaista laimennusta ei saa käyttää ajoneuvojen pesuun, sillä näin vahva liuos vahingoittaa auton maalipintaa. Tuotetta ei saa käyttää sellaisten maalipintojen puhdistukseen, joiden lämpötila ylittää +35 C°.

Ominaisuudet

- Liuottaa, emulgoi ja hajoittaa nopeasti monenlaista likaa, esim. öljyä, rasvaa, nokea...
- Ei vahingoita maalipintoja oikein käytettynä
- Pesu ja laimennus voidaan suorittaa myös merivedellä
- pH tiivisteinä n. 12,6
- Hyväksytty pesuaine VTT/ÖKL 008-009

Turvallisuusohjeet

Vaarallista nautittavaksi. Suojatkaa silmät ja iho tiivisteroiskeilta. Huuhdelkaa tiivisteroiskeet vedellä. Ei tulenarkaa. Ei lasten ulottuville.

Kuljetus ja varastointi

Lämmin varasto.

Pakkaus

1 ltr, 5 ltr, 10 ltr, 25 ltr, 200 ltr, 1000 ltr

Pirkanmaan Pesupalvelut Oy

p. 040 960 3318

kari.brandt@pirkanmaanpesupalvelut.fi