

# PPP 624

## Emäksinen, biologisesti hajoava rasvanpoisto- ja puhdistusneste

### Käyttöalue

- Maatalouden, metalliteollisuuden ja rakennusalan koneiden puhdistukseen.
- Tiili- ja betonijulkisivujen puhdistukseen.
- Tulipalon jälkien puhdistukseen.
- Hapoilla suoritettujen puhdistusten jälkeiseen neutralointiin.
- PPP 624 puhdistaa pinnat maalauskuuntoon.
- Aine sopii myös selluloosa- ja paperiteollisuudelle tyypillisiin puhdistustehtäviin.

### Käyttöohjeet

- **Korkeapainelaitteet:** esilaimennus 1:1 - 1:5 konetyypistä riippuen.
- **Matalapainelaitteet tai allaspuhdistus:** laimennus 1:10 - 1:30. Allaspuhdistuksessa lämpötila +40 - 90 °C.
- **Käsinpuhdistus ja lattianhoitokoneet:** laimennus 1:10 - 1:100 likaisuudesta riippuen.

### Ominaisuudet

- Liuottaa nopeasti monenlaista likaa, mm. savea, nokea, rasvaa, öljyä ja hartseja.
- Lämmin vesi lisää puhdistustehoa.
- pH tiivisteinä n. 12,8.
- Hyväksytty pesuaine VTT/ÖKL 008-009.

### Turvallisuusohjeet

Vaarallista nautittavaksi. Syövyttää laimentamattomana. Suojatkaa silmät ja iho tiivisteroiskeilta. Huuhdelkaa tiivisteroiskeet vedellä. Ei tulenarkaa. Ei lasten ulottuville.

### Kuljetus ja varastointi

Lämmin varasto.

### Pakkaus

1 ltr, 5 ltr, 10 ltr, 25 ltr, 200 ltr, 1000 ltr

### Pirkanmaan Pesupalvelut Oy

p. 040 960 3318

kari.brandt@pirkanmaanpesupalvelut.fi